

Charrue déchaumeuse V (dent 40x40)

Équipement standard :

- › Châssis en acier structurel 100x100x8 mm jusqu'au modèle VF-10-PH inclus.
- › Châssis en acier structurel 200x100x8 mm sur modèle VF-12-PH.
- › Séparation entre rangées de travail: 320 mm.
- › Séparation entre corps: 400 mm.
- › Dent 40x40 mm.
- › Bras monté avec sécurité non-stop mécanique à double ressort de renfort (350 mm).
- › 1 roue métallique sur modèles VF-5 et VF-6.
- › 2 roues métalliques de série à partir des modèles VF-7.
- › **Circulation routière: consultez les normes en vigueur dans votre pays.**



CODE	MODÈLE	DENTS		LARGEUR (m)		POIDS (Kg)	PUISSANCE (CV)
		Total	Sep.	Travail	Transport		
1011040028	VF-5	5	--	1,6	1,86	560	50-60
1011040029	VF-6	6	--	1,92	2,14	640	70-90
1011040031	VF-7	7	--	2,24	2,46	740	90-110
1011040033	VF-8	8	--	2,56	2,78	860	110-120
1011040035	VF-8-PH	8	6+2	2,56	2,6	990	110-120
1011040037	VF-9-PH	9	7+2	2,88	2,98	1.160	120-140
1011040025	VF-10-PH	10	8+2	3,2	3	1.280	140-150
1011040027	VF-12-PH	12	2+8+2	3,84	2,9	1.620	150-180

Options



Augmentation de prix pour pliage hydraulique

CODE

2011040001



Différence de prix pour attelage oscillant

CODE

2011040002



Augmentation de prix pour pliage manuel

CODE

2011040003



Augmentation de prix pour 1 roue métallique

CODE

2011040005