

Sous-soleuse SB et SBR



Équipement standard :

- › Bras de 30, 40 et 50 mm fabriqués d'une seule pièce en acier anti-usure.
- › Profil de châssis angulaire.
- › Attelage catégories II sur modèles SB.
- › Attelage catégorie III sur modèles SBR.
- › Attelage robuste du rouleau avec régulation facile.
- › Pointes interchangeable.
- › Circulation routière: consultez les normes en vigueur dans votre pays.

CODE	MODÈLE	DENTS			Transport	Travail		POIDS (Kg)	PUISSANCE (CV)
		Total	Largeur	Distance		Largeur	Profondeur		
1011050001	SB 3/5-450-30	3	30 mm.	450 mm.	1,65 m.	1,95 m.	640 mm.	480	50-70
1011050002	SB 5/7-470-40	5	40 mm.	470 mm.	2,05 m.	2,35 m.	640 mm.	720	80-100
1011050004	SBR 5/7-500-40	5	40 mm.	500 mm.	2,15 m.	2,5	825 mm.	940	125-150
1011050005	SBR 7/7-470-50	7	50 mm.	470 mm.	3	3,3	825 mm.	1.450	170-200
1011050006	SBR 9/9-470-50	9	50 mm.	470 mm.	3,9	4,25 m.	825 mm.	1.860	220-260

Options

Rouleaux



2 rangées repliage hydraulique horizontal

POUR MODÈLE:	Rouleau SBR Ø 600 mm. Pointes carrées 25 mm			Rouleau Packer Ø 500 mm.		
	CODE	Larg. (m)	Kg	CODE	Larg. (m)	Kg
SB 3/5-450-30	2011050006	2,15	235	2011050001	2,15	235
SB 5/7-470-40	2011050007	2,55	280	2011050002	2,55	280
SBR 5/7-500-40	2011050008	2,7	320	2011050003	2,7	320
SBR 7/7-470-50	2011050009	3,5	450	2011050004	3,5	450
SBR 9/9-470-50	2011050010	4,75	560	2011050005	4,75	560

