RÉCOLTEUSE D'OLIVES

Vibreur V45 pour récolteuse d'olives avant

Série 100

Équipement standard:

- > Contrôle des fonctions hydrauliques de mouvement par distributeur monobloc de grande efficacité.
- > Vibreur mono-masse avec système de vibration multiple orbitale, avec 2 directions de rotation de la masse (pour optimiser la chute). Système hydraulique haute pression.
- Centrale hydraulique arrière attelée aux 3 points du tracteur avec prises rapides, indicateur visuel de niveau et température d'huile, thermostat, ventilateur, et filtres d'aspiration et de retour. Contre-poids en option.
- » Boîtier de contrôle en cabine.
- > Système attelage/dételage rapide pour caisson de récolte (le vibreur est fourni sans ensemble caisson-parapluie).
- > Supplément 5 de masse R100.
- > Pièce de protection du verin d'ouverture/fermeture du vibreur.
- > Position de travail prise de force tracteur : 1.000 rpm.
- › Régime de travail idéal: 880 rpm.



Ø de tronc minimum conseillé

CODE	MODÈLE	MVT. TRANSVERSAL	EXTENSION VIBREUR (m)	MOUVEMENT LATÉRAL (m)	REPLIAGE VIBREUR	MONTAGE SUR:	PUISSANCE (CV)
1041010037	V45	35°	OP.	х	х	CF	90
1041020001	V45 VF	35°	2	1,3	Р	CF	90
1041020002	V45 VF BOBCAT	35°	2	1,3	Р	В	90

x: Non disponible | **OP**.: En option | **P**: Parallélogramme | **CF**: Chargeur frontal | **B**: Bobcat (minipelle)

Options



Extension du vibreur de 400 mm (prix pour montage d'origine à l'usine)

CODE 2041010010



Différence de prix pour Joystick sur R100 (prix pour montage d'origine à l'usine)

CODE 2041010012



Contre-poids pour centrale hydraulique

CODE 2041010020



Kit de régulation de la pression de serrage du vibreur

CODE 2041010018



Pièce de réduction de la largeur d'ouverture du vibreur V45

CODE 2041040004



Montage de coussins souples sur V45 (en remplacement des coussins standards)

CODE 2041010028



Montage de bavettes tendres sur V45 (en remplacement des bavettes standards)

CODE 2041030011

